



Máquinas de lavar roupa industriais com montagem rígida

SAC 180, SAC 240, SAC 280, SAC 332, SAC 520

FUNCIONALIDADES

- Montagem rígida, rotação normal,
- Painel superior de aço inoxidável e cinza antracite painéis frontal e lateral
- Tambor e cuba de aço inoxidável
- Xcontrol - microprocessador fácil de usar
- Funil de sabão patenteado
- Entradas de água de alta capacidade
- Válvulas de drenagem grandes (2 x Ø 76 mm)
- Fácil acesso a todas as peças vitais pela frente
- Porta grande com abertura para fácil carregamento e descarregando

OPÇÕES

- Xcontrol Plus - Totalmente programável
- Versão de moeda ou CPS (pagamento central)
- Painéis frontais e laterais de aço inoxidável
- Plugue USB (no painel traseiro)
- Sabonete fácil - conexão de sabonetes líquidos
- Bombas de sabão líquido
- Kit de recuperação de água
- Versão de aquecimento a vapor
- 3ª entrada de água



Construção ergonómica



Grande abertura da porta



Baixo consumo de água e energia

Máquinas de lavar roupa industriais com ancoragem rígida Speed Queen

Especificações	SAC 180	SAC 240	SAC 280	SAC 332	SAC 520
TAMBOR INTERNO					
Capacidade máxima 1:9 kg	20	27	32	37	58
Capacidade 1:10 kg	18	24	28	33	52
Volume litros	180	240	280	332	520
Diâmetro mm	750	750	750	914	914
VELOCIDADE DO TAMBOR					
Lavagem rpm	42	42	42	38	38
Centrifugação rpm	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
FATOR G					
	100	100	100	150	100
AQUECIMENTO					
Elétrico kW	12 / 18	18	18 / 21,9	27	40,6
Nível de pressão sonora dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
DIMENSÕES					
AxLxP mm	1410x890x915	1410x890x1060	1410x890x1135	1500x1060x1030	1500x1060x1315
Peso líquido kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520

Dimensões

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
SAC 350	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
SAC 520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	ALT.	LARG.	PROF.																

Todas as medidas são em mm.

