

COMERCIAL

LAVADORA-EXTRATORA SECADORA CONJUGADA



EXCLUSIVIDADE E QUALIDADE

CARACTERÍSTICAS

- São projetadas para aproveitar o máximo de espaço por metro quadrado em lavanderias onde este espaço é escasso;
- Oferece todos os benefícios da lavadora-extratora e secadora de 14kg da Speed Queen e também disponível na capacidade de 23 kg;
- O dispenser do sabão embutido feito de aço inoxidável com detalhes cromados, dispõe de design elegante e moderno no equipamento
- As portas de entrada frontais oferecem rápido acesso aos principais componentes da lavadora extratora para facilitar e melhorar o manuseio para manutenções;
- A secadora possui duas seleções diferentes de ciclo para potencializar o lucro adicional;
- Ótimo produto para os proprietários diferenciarem suas lojas da concorrência. A Lavadora-extradora/Secadora conjugada fornece aos clientes uma opção completa, sem necessidade de usar carrinhos para levar as roupas até uma secadora de grande capacidade pelo ambiente de lavanderia.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações	Elétrica		Gás			
	Lavadora-Extratora	Secadora	Lavadora-Extratora	Secadora		
Controle	Quantum Touch		Quantum Touch			
Capacidade - (kg)	2 x 14		2 x 23			
Diâmetro do cilindro - (mm)	610	762	668	838		
Profundidade do cilindro (mm)	406	660	515	762		
Volume do cilindro - (litros)	119	300	178	419		
Cilindro com reversão	-	Sim	-	Sim		
Tamanho de abertura da porta - (mm)	363	574	414	683		
Altura da porta ao piso - (mm)	356	1303	370	1328		
Conexão da entrada de água - (mm)	2 x 19	-	2 x 19	-		
Diâmetro do Dreno - (mm)	1 x 76	-	1 x 76	-		
Altura do Dreno para o Piso - (mm)	108	-	115	-		
Potência da entrada de calor - kW	-	21,4	-	27,8		
Conexão de gás - G/cm3	-	1/2 NPT	-	1/2 NPT		
Saída de ar - mm	-	200 (formato oval)	-	250 (formato oval)		
Fluxo de ar - cfm (l / s)	-	400 (190)	-	600 (285)		
Motor - HP (kW)	Exaustor Drive	-	0.5 (0.4)	-	0.5 (0.4)	
		1 (0.75)	0.3 (0.2)	2 (1.5)	0.5 (0.4)	
Número total de velocidades	9	-	9	-		
Velocidades do cilindro - RPM (Força G)	766 (200)	-	733 (200)	-		
Especificações Elétricas - amperes	X	200-240V/50/60/1/3	15	10	Gás	Gás
Dimensões com embalagem - mm	LxPxA	876x1194x2108	902x1372x2261			
Peso líquido - kg		349	413			
Dimensão para transporte - kg		357	422			

Para obter informações mais precisas, o guia de instalação deve ser usado para a construção de todos os projetos. Devido ao processo de melhoria contínua de produtos, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os sistemas de gestão de qualidade da Alliance Laundry Systems estão registrados na ISO 9001.

